

LE BOIS INTERNATIONAL

Spécial Matériel Juin 2007

TRACTEURS - DÉBARDEURS et PORTEURS

SOGEDEP

Porteur SF 16.2

D'une charge inférieure au SF 25.2, il est adapté aux chantiers pour lesquels les machines doivent répondre à des critères d'encombrement et de poids. Son gabarit réduit en fait une machine rapide et maniable. Faible pression au sol.

Caractéristiques : porteur 6 ou 8 roues, capacité 10 tonnes, roues 600 ou 700 (option), plateau 4,80 m, grue Cranab CRF 6 ou 7 (option), moteur Cummins 6 cylindres, 190 ch, turbo, transmission hydrostatique, gestion électronique SGM.



02.100

/02

SOGEDEP

Porteur SF 25.2

Disposant d'une motorisation de 260 ch, cette machine polyvalente est adaptée à toutes les conditions de travail. Capable de fournir de gros efforts de traction, elle est également stable, particulièrement en terrain difficile.

Caractéristiques : porteur 6 ou 8 roues, capacité 14 tonnes, roues 700 ou 600 (option), plateau 4,80 m, grue Cranab CRF 7 ou 8 (option), moteur Cummins 6 cylindres, 260 ch, turbo intercooler, transmission hydrostatique, gestion électronique SGM.



02.100

/01

LE BOIS INTERNATIONAL

MACHINES A ABATTRE EBRANCHER - TRONÇONNER

SOGEDEP

Abatteuse SH 10

Sa conception et ses spécificités technologiques sont adaptées aux : première, deuxième voire troisième éclaircies. D'un encombrement réduit, elle se faufile au travers des peuplements les plus denses. La faible pression au sol exercée par ses roues évite les dommages aux jeunes arbres.

Caractéristiques : abatteuse 4 roues, roues 600, Trelleborg, grue Logift 141V76, moteur Deutz 4 cylindres turbo, 107 ch, transmission hydraulique, unité d'abattage Silvatec 235 MD 35, capacité d'abattage 450 mm, capacité d'ébranchage 350 mm.



01.300

204

SOGEDEP

Abatteuse SH 25.2 - 4 roues

Machine polyvalente adaptée à tous les types de chantiers, pour les bois de type petits et moyens. Elle est capable d'évoluer dans toutes les configurations d'abattage (éclaircies et coupe rase).

Caractéristiques : abatteuse 4 roues, roues 600, Trelleborg, grue Logift 181V90 (pâte 445), moteur Cummins 6 cylindres, turbo 165 ch, transmission hydrostatique.

Unité d'abattage Silvatec 445 MD 50, capacité d'abattage 550 mm, capacité d'ébranchage 50/500 mm.



01.300

205